



POLYUREATEC GmbH  
Jakob-Kaiser-Str. 8 47877 Willich  
Fon: 02154 880 882-0 info@polyureatec.de  
www.polyureatec.de

## Keramische Fliesen legen auf Polyurea-Oberflächen im Schwimmbadbereich

Grundsätzlich können keramische Fliesen auf Polyurea-Beschichtungen im Schwimmbadbereich verklebt werden.

<b>Untergrund</b>	Sachgerecht hergestellte, dichte Schicht aus Polyurea
<b>Reinigung</b>	Methylethylketon
<b>Grundierung</b>	Primer PU-1050 abgesandet mit Sopro Quarzsand grob QS 511
<b>Fliesenkleber</b>	<b>Für übliche Schwimmbadkeramiken:</b> Sopro PU-Kleber PUK 503 <b>Für Glasmosaik mit Schwimmbadeignung</b> Sopro DFX DesignFugenEpoxi
<b>Fugenmörtel</b>	Sopro DFX DesignFugenEpoxi
<b>Elastische Verfugung</b>	Sopro SanitärSilikon

Bei der Verarbeitung der o. g. Produkte sind die anerkannten Regeln der Technik sowie Hinweise und Richtlinien der entsprechenden Produktinformationen zu beachten. Diese finden Sie unter anderem auf [www.polyureatec.de](http://www.polyureatec.de) und [www.sopro.com](http://www.sopro.com). Die vorliegenden Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aus baustellenspezifischen Besonderheiten kann die Notwendigkeit von Abweichungen und Anpassungen erwachsen.